




ENERG
енергия · ενεργεια



Tronic Heat 3500

TH3500 15

7738504978



39 dB

15 kW

Tronic Heat 3500

TH3500 15

7738504978

O ile dotyczy wyrobu, poniższe informacje wynikają z wymogów rozporządzeń (UE) 811/2013 i (UE) 813/2013.

| Dane produktu | Symbol | Jednostka | 7738504978 |
|--|------------|-----------|------------|
| Klasa efektywności energetycznej | | | D |
| Znamionowa moc cieplna | Prated | kW | 15 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | η_s | % | 36 |
| Roczne zużycie energii (warunki klimatu umiarkowanego) | Q_{HE} | kWh | - |
| Roczne zużycie energii | Q_{HE} | GJ | 72 |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu | L_{WA} | dB | 39 |
| Szczególne środki ostrożności podczas instalacji, montażu lub konserwacji (jeśli dotyczy): patrz dokumentacja techniczna | | | |
| Kocioł kondensacyjny | | | nie |
| Kocioł niskotemperaturowy | | | nie |
| Kocioł B1 | | | nie |
| Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń | | | nie |
| Ogrzewacz wielofunkcyjny | | | nie |
| Wytworzone ciepło użytkowe | | | |
| Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym | P_4 | kW | 14,8 |
| Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym | P_1 | kW | - |
| Sprawność użytkowa | | | |
| Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym | η_4 | % | 97,6 |
| Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym | η_1 | % | - |
| Dodatkowe zużycie energii elektrycznej | | | |
| Przy pełnym obciążeniu | elmax | kW | - |
| Przy częściowym obciążeniu | elmin | kW | - |
| W trybie czuwania | P_{SB} | kW | 0,001 |
| Pozostałe parametry | | | |
| Straty ciepła w trybie czuwania | P_{stby} | kW | 0,210 |
| Pobór mocy palnika zapłonowego | P_{ign} | kW | - |
| Emisja tlenków azotu (tylko dla gazu lub oleju) | NO_x | mg/kWh | - |

Dalsze ważne informacje dotyczące instalacji i konserwacji, jak również recyklingu i/lub utylizacji są opisane w instrukcji instalacji i obsługi. Należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcjach montażu i obsługi.